



SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

„MIG-Circlip“ Sicherungsringzange für Außenringe

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm
- Version 1: gerade Spitzen (DIN 5254 Form A) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 1: straight tips (DIN 5254 Form A) with opening spring

DIN ISO 5254 A

Ref.-No.	2622	3422	mm	"	Ring- größe	g
54-0300	•	•	135	5½	A0 3-10 mm	85
54-1000	•	•	135	5½	A1 10-25 mm	85
54-1900	•	•	180	7	A2 19-60 mm	185
54-4000	•	•	225	9	A3 40-100 mm	240
54-8500	•	•	320	12½	A4 85-140 mm	470

„MIG-Circlip“ Sicherungsringzange für Außenringe 90°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° gebogene Spitzen (DIN 5254 Form B) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 90°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 90° angled tips (DIN 5254 Form B) with opening spring

DIN ISO 5254 B

Ref.-No.	2622	3422	mm	"	Ring- größe	g
55-0300	•	•	135	5½	A01 3-10 mm	85
55-1000	•	•	135	5½	A11 10-25 mm	85
55-1900	•	•	180	7	A21 19-60 mm	185
55-4000	•	•	225	9	A31 40-100 mm	240
55-8500	•	•	320	12½	A41 85-140 mm	470

SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 1: gerade Spitzen (DIN 5256 Form C)

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 1: straight tips (DIN 5256 Form C)

DIN ISO 5256 C

Ref.-No.	2622	3422	mm	"	Ring- größe	g
56-0800	•	•	135	5½	J0 8-13 mm	85
56-1200	•	•	135	5½	J1 12-25 mm	85
56-1900	•	•	180	7	J2 19-60 mm	185
56-4000	•	•	225	9	J3 40-100 mm	240
56-8500	•	•	320	12½	J4 85-140 mm	470

„MIG-Circlip“ SicherungsringZange für Innenringe 90°

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 2: 90°gebogene Spitzen (DIN 5256 Form D)

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings 90°

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 2: 90° angled tips (DIN 5256 Form D)

DIN ISO 5256 D

Ref.-No.	2622	3422	mm	"	Ring- größe	g
57-0800	•	•	135	5½	J01 8-13 mm	85
57-1200	•	•	135	5½	J11 12-25 mm	85
57-1900	•	•	180	7	J21 19-60 mm	185
57-4000	•	•	225	9	J31 40-100 mm	240
57-8500	•	•	320	12½	J41 85-140 mm	470





SICHERUNGSRINGZANGEN CIRCLIP PLIERS

„MIG-Circlip“ Sicherungsringzange für Außenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen außen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen von Ø 3 - 140 mm
- Version 2: 45° gebogene Spitzen (DIN 5254 B) mit Öffnungsfeder

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for external rings 45°

- for fitting external circlips (DIN 471 und DIN 983) on axles from Ø 3 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips with opening spring

Ref.-No.	2622	3422	mm		Ring- größe	g	DIN ISO
			mm	"			
58-0300	•	•	135	5½	A02 3-10 mm	85	
58-1000	•	•	135	5½	A12 10-25 mm	85	
58-1900	•	•	180	7	A22 19-60 mm	185	
58-4000	•	•	225	9	A32 40-100 mm	240	
58-8500	•	•	320	12½	A42 85-140 mm	470	

„MIG-Circlip“ Sicherungsringzange für Innenringe 45°

- zur Montage von Sicherungsringen innen (DIN 472 und DIN 984) in Bohrungen von Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° gebogene Spitzen

„MIG-Circlip“ Circlip pliers for internal rings 45°

- for fitting internal circlips (DIN 471 und DIN 983) into bores from Ø 8 - 140 mm
- Version 3: 45° angled tips

Ref.-No.	2622	3422	mm		Ring- größe	g	DIN ISO
			mm	"			
59-0800	•	•	135	5½	J02 8-13 mm	85	
59-1200	•	•	135	5½	J12 12-25 mm	85	
59-1900	•	•	180	7	J22 19-60 mm	185	
59-4000	•	•	225	9	J32 40-100 mm	240	
59-8500	•	•	320	12½	J42 85-140 mm	470	

